

# 重庆鼠类臭气处理设备找哪家

发布日期：2025-09-21

使得采样管1进入伸缩杆3内，带动转轴42同步转动，记录转轴42的转动圈数以及读数，伸缩杆3完全收回时的长度为100则采样管1端部距离测距组件4距离=最终读数+圈数\*极大读数+100其中圈数取不大于实际圈数的极大整数（如实际转动，计算时，圈数取值为2），且指示盘45的放大作用使得采样管1的微小移动被放大并读取，提高测量的准确性，利用测距组件4，确定采样管1端部的位置，便于提高采样点的位置精度，保证检测结构的准确性。参照图3和图4，壳体41上设有用于嵌设指示盘45的安装槽411，安装槽411的侧壁上开设有通孔412，通孔412内嵌设有锁止滑块48以及锁止螺栓46，锁止螺栓46与锁止滑块48之间设有锁止弹簧47，锁止滑块48背离锁止螺栓46的一端用于抵紧指示盘45的外周，采样管1的端部移动至采样点后，利用锁止螺栓46配合锁止弹簧47以及锁止滑块48，锁定指示盘45，进而通过橡胶套421与采样管1之间的摩擦力，限制采样管1的滑动，保证采样过程中，采样管1的端部始终位于采样点处，保证样气的正确采集，保证检测的精确性。本实施例的实施原理为：采样时，利用伸缩杆3以及测距组件4，精确调节采样伸入管道内的距离，随后，拧动锁止螺栓46锁定指示盘45，限制采样管1的滑动。

上海震业环境科技有限公司致力于提供臭气处理设备，有需要可以联系我司哦！重庆鼠类臭气处理设备找哪家

所述井口的上端设有沉孔，所述盖板盖设于所述沉孔内，所述密封水槽在所述沉孔的底面竖向延伸。与相关技术相比，本实用新型的有益效果为：一、结构简单，实施方便；二、通过水封方式，保证内外空气隔绝；三、通过对污水池井口简单改造和盖板的简单加工，利用水密封的方式可以彻底隔绝污水池内空气和大气的联通，保证臭气不外逸；四、减少了对环境的影响。附图说明图1为本实用新型提供的污水池防臭气泄露井盖结构使用时的结构示意图；图2为图1中的井口的结构示意图；图3为图1中的盖板的结构示意图。附图中，1-污水池、2-井口、21-沉孔、3-盖板、31-沿口、4-密封水槽、5-堵塞、6-排水孔。具体实施方式以下将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。需要说明的是，在不相克的情况下，本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。为叙述方便，下文中如出现“上”、“下”、“左”、“右”字样，只表示与附图本身的上、下、左、右方向一致，并不对结构起限定作用。如图1~3所示，本实用新型提供的一种污水池防臭气泄露井盖结构设于污水池1的井口2上，所述井口2的上端设有沉孔21。所述沉孔21为直角沉孔，其与所述盖板3间隙配合。

重庆鼠类臭气处理设备找哪家臭气处理设备，就选上海震业环境科技有限公司，用户的信赖之选，有需要可以联系我司哦！

其进口41与空气喷射器3的出口通过第三输气管道103连通，以用于对空气喷射器3内抽吸的异味气

体进行焚烧。本发明实施例提供的异味处理系统通过收集装置对工业使用的储液罐1(例如工业萘罐)挥发的异味气体进行回收，并通过空气喷射器3将异味气体抽吸到焚烧装置4进行焚烧处理，去除易挥发液体的储液罐1在使用过程中产生的异味，实现异味气体全部密闭回收，能够有效去除异味，并有利于清洁生产。异味处理系统还包括控制单元5，用于控制异味处理系统的工作过程。控制单元5分别与设置在初次输气管道101、第二输气管道102以及第三输气管道103上的控制阀电连接和/或信号连接，用于控制各输气管道上阀门的开闭，并调节各输气管道中的气体流量。控制单元5与空气喷射器3电连接和/或信号连接，可以自动控制空气喷射器3的气体吸入量(包括压缩空气入口和异味气体入口)。异味处理系统还包括异味传感器，异味传感器与控制单元5电连接和/或信号连接，异味传感器可以对异味浓度进行实时监测，并将监测到的气体异味信息传输至控制单元5，控制单元5根据监测的气体异味信息控制收集装置、空气喷射器3和焚烧装置4工作对异味进行处理。在一些实施例中。

或所述第二氧气监测件监测到氧气浓度不足时，所述第二控制件控制所述臭气先经过第二好氧堆肥系统后再经由第二化学物洗涤系统进行化学洗涤。其中，所述初次温度传感器与第二温度传感器用于监测好氧堆肥系统中的温度。由于当所述好氧堆肥系统处于55-60摄氏度时，所述好氧微生物降解有机物的效率极高。因此当所述初次温度传感器与第二温度传感器监测到好氧堆肥系统的温度处于55-60摄氏度时与氧气浓度充足时，即所述好氧堆肥系统此时不需要进行通气，此时所述臭气可以直接通入初次化学洗涤系统，不需通入好氧堆肥系统。需要说明的是，当所述初次好氧堆肥系统与所述第二好氧堆肥系统选用同一个好氧堆肥系统时，所述初次温度传感器与第二温度传感器可以为同一个温度传感器；所述初次氧气监测件与第二氧气监测件可以为同一个氧气监测件；同理，所述初次控制件与第二控制件可以为同一个控制件。在所述初次好氧堆肥系统与第二好氧堆肥系统选用同一好氧堆肥系统的情况下，所述初次好氧堆肥系统与第二好氧堆肥系统的控制臭气通入的工作流程可以为：在好氧微生物降解有机物的过程中，好氧微生物会消耗氧气并且其温度会逐渐升高。

上海震业环境科技有限公司致力于提供臭气处理设备，有想法的可以来电咨询！

本实用新型涉及环保技术领域，尤其涉及一种污水池防臭气泄露井盖结构。背景技术：现有各类污水池井盖通常采用普通盖板方式，即为在井口铺设盖板进行封闭。这种方式无法隔绝池内臭气的逸散，不具备防臭气泄漏的功能。因此，有必要提供一种污水池防臭气泄露井盖结构解决以上问题。技术实现要素：本实用新型的目的在于提供一种具备防臭气泄漏功能的污水池井盖结构。本实用新型的技术方案是：一种污水池防臭气泄露井盖结构设于污水池的井口上，其包括盖板和密封水槽，在所述盖板的周边竖向设有沿口，所述密封水槽设于所述井口的外缘且与所述盖板的外形匹配；所述密封水槽内注有清水；所述盖板盖于井口上时，所述沿口插入所述密封水槽中。上述方案利用水密封的方式可彻底隔绝污水池内空气和大气的联通，保证臭气不外逸。推荐的，还包括多个连通于所述密封水槽和井口之间的排水孔，每一个所述排水孔内均设有一个堵塞。推荐的，多个所述排水孔沿井口均布设置且水平连接于所述密封水槽的底部和井口之间。推荐的，多个所述排水孔自所述密封水槽的底部向井口方向倾斜延伸。推荐的，所述堵塞为橡胶件。其具有较好的伸缩膨胀的特性，且具有较好的防臭效果。推荐的。

臭气处理设备，就选上海震业环境科技有限公司，让您满意，欢迎您的来电！重庆鼠类臭气处理设备找哪家

上海震业环境科技有限公司是一家专业提供臭气处理设备的公司，有想法的可以来电咨询！  
重庆鼠类臭气处理设备找哪家

使燃气在燃烧处理箱4内部气体通道401内燃烧，通过燃烧的方式对气体通道401内部所流通的臭气进行多阶段高温加热处理，使臭气在高温状态下发生充分反应，保障臭气处理效果；燃烧处理箱4加热处理后的气体通过连接管8进入换热箱9内部时，换热箱9内部换热管10对气体中所含有的热量进行吸收，使热量通过换热管10输送至外部余热回收设备内，降低气体热量；而后换热箱9内部气体通过连接管8进入吸附箱11内，通过吸附箱11内部所排列的活性炭吸附板12，对气体内部高温加热处理后所残留的少量有害物进行吸附处理，使有害物吸附在活性炭吸附板12内部颗粒状活性炭内，保障处理后气体洁净性；最终吸附箱11内部气体通过运行的风机14抽出，即可完成臭气处理作业。本发明的实施例是为了示例和描述起见而给出的，而并不是无遗漏的或者将本发明限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本发明的原理和实际应用，并且使本领域的普通技术人员能够理解本发明从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。

重庆鼠类臭气处理设备找哪家

上海震业环境科技有限公司位于沥红路146号2幢、3幢、4幢、5幢，拥有一支专业的技术团队。专业的团队大多数员工都有多年工作经验，熟悉行业专业知识技能，致力于发展GFROCE的品牌。公司以用心服务为重点价值，希望通过我们的专业水平和不懈努力，将一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、机电设备、机械设备、仪器仪表、家用电器、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）、建材、五金交电、日用百货、计算机、软件及辅助设备的销售，软件开发，商务咨询，暖通设备及配件，空气净化设备、机械设备、工业自动化设备、节能设备、环保设备的设计及安装（除特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；建设工程设计；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）等业务进行到底。自公司成立以来，一直秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，始终坚持以客户的需求和满意为重点，为客户提供良好的抗爆阀，新风过滤机组，沙尘过滤机组，盐雾过滤机组，从而使公司不断发展壮大。